



MACHINE LINÉAIRE, 1 AIGUILLE, POINT NOUÉ, AVEC COUPE-FIL, ARRÊT ET ÉLÉVATEUR DE PIED. TRANSPORT PAR GRIFFA. ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR POWERMAX INTÉGRÉ. LONGUEUR MAXIMALE DES POINTS : 5 MM. VITESSE : 5000 P/MIN MATIÈRE : LÉGÈRE-MOYENNE LUBRIFICATION : SEMI-SÈCHE LUMIÈRE LED INTÉGRÉE LEVAGE AU PIED : MANUEL 5,5 MM - ÉLECTROMAGNÉTIQUE 1 3,0 MM SYSTÈME D'AIGUILLE : DBx1 # 1 4 FINITION D'AIGUILLE : 65 - 1 00 POIDS : 35,5 KG. DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE : 71 3X250X558MM.

AIGUILLE SIMPLE, POINT NOUÉ, AVEC COUPE-FIL AUTOMATIQUE, BARTACK ET FOOTLIFTER. DROP-ALIMENTATION. ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR POWERMAX INTÉGRÉ LONGUEUR MAXIMALE DES POINTS : 5 MM. VITESSE MAXIMALE : 5500 TR/MIN MATÉRIEL : LUBRIFICATION LÉGÈRE À MOYENNE : SEMI-SÈCHE LUMIÈRE LED INTÉGRÉE LEVAGE AU PIED : MANUEL 5,5 MM - ÉLECTROMAGNÉTIQUE 1 SYSTÈME D'AIGUILLES DE 3,0 MM : DBx1 #1 4 TAILLE D'AIGUILLE : 65 - 1 00 POIDS : 35,5 KG. TAILLE DE L'EMBALLAGE : 71 3X250X558 MM.